

# E 70 | 80 | 90 | 100



- ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 92 HP
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
- ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧ. 16+16 ΜΕ ΣΥΓΧ/ΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΜΟΧΛΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΕΒΕΡΣΑ)
- ΒΑΡΟΣ 2325 KG

## Τετρακίνητο, για όλες τις χρήσεις

Τα τρακτέρ της σειράς E με ελαστικά ίσης διαμέτρου χαμηλού προφίλ με φαρδύ πέλμα και μετάδοση κίνησης ισοδύναμα και στους τέσσερις τροχούς, είναι η ιδανική λύση για ασφαλείς χειρισμούς ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, χάρη στο νέο, κωνικό πλαίσιο και την εξαιρετικά μικρή ακτίνα στροφής. Από σήμερα, τα μοντέλα αυτά διατίθενται και σε νέα τετρακύλινδρη έκδοση, με ισχύ έως 92 HP : έως σήμερα, δεν υπήρχε τρακτέρ τόσο ισχυρό, τόσο αξιόπιστο ή τόσο Goldoni.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3 κυλίνδρων VM 45 kW (61 HP) - 52 kW (71 HP)  
4 κυλίνδρων VM 60 kW (81 HP) - 68 kW (92 HP)

Tier III B

DPF + IGR

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

16+16

Μηχανικός μοχλός αντίστροφης κίνησης (ρεβέρσα)  
Ηλεκτροϋδραυλικό μπλοκέ διαφορικό

### ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανυψωτική ικανότητα 2200 Kg

Παροχή αντλίας 55 L/min, για υδραυλικό σύστημα συνεχούς ροής με έως 4 πίσω μηχανικούς διανομείς (3+1)

### ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Πλατφόρμα

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μεταξόνια: 1505 mm

Βάρος: 2275-2325 Kg

Ελαστικά: 320/70R20

Πλάτος (ελαχ-μέγ.): 1210-1680 mm